

RICOH IM C4500

IMPRESIÓN Y COPIADO

Velocidad: 45 ppm (carta)
Dúplex Estándar
Resolución: 1200 x 1200
Directa de USB / SD CARD: SI
De prueba, Bloqueada, Retenida : SI
Directo Desde dispositivos móviles: SI
Lenguajes: PCL5e, PCL6, PostScript (emulación)
Formatos: Carta ,Oficio y Tabloide

ESCÁNER

Resolución: 600 X 600
Velocidad a Color: 83 ipm 200 ppp
Velocidad B/N: 83 ipm 200 ppp
Hacia Dispositivos Móviles: SI
Escaneo directo a USB o SD card: SI
Formatos: TIFF, PDF, JPEG
Destino SMB, FTP, Correo,
Cristal: Medidas del papel hasta 11" x 17" (A3)

CONECTIVIDAD

Estándar: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T,
USB Host I/F Tipo A, dispositivo USB I/F Type B
Opción: LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), NIC
adicional (2nd port)

BYPASS

Bandejas estándar: 16 - 80 lb. Bond/166 lb. Index (60 - 300 g/m²)
Bandeja bypass: 14 - 80 lb. Bond/166 lb. Índice (52 - 300 g/m²)
Duplex Unit: 14 - 45lb. Bond/142 lb. Índice (52 - 169 g/m²)



COLOR

BANDEJAS

3 BANDEJAS
#1 y 2 . Bandeja Estándar 550 hojas
Papel Medidas: "Estándar 12"" x 18""
Tabloide
Papel Gramaje: 52 – 256 gr.
#3. Bandeja Bypass
Capacidad de Hojas: 100 hojas
Papel Medidas: hasta 12" x 18" Tabloide
Papel Gramage: 52 –300gr.

ALIMENTADOR

Tipo SPDF
Capacidad de Hojas 220 hojas
Papel: Medidas 11" X 17"
Papel: Gramaje 52 -128 GRS.

¡CONTÁCTANOS!

☎ 55 2642 4500 📞 56 1263 1196 ✉ contacto@sitci.com

🌐 rentayventadecopiadoras.com

¡SÍGUENOS COMO SITCI: INTEGRACIÓN
TECNOLÓGICA PARA CONSULTAR OFERTAS!

